



3CV - 0201760 - TRATAMIENTO ACEITE MOTOR LOW SAPS BAJO EN CENIZAS 350 ML

TRATAMIENTO 3CV ACEITE MOTOR LOW SAPS BAJO EN CENIZAS

Aditivo multifuncional, especialmente diseñado para mejorar el rendimiento del motor, reduciendo el desgaste y alargando la vida del motor. Compatible con todos los tipos de motor incluyendo aquellos que utilizan aceites bajos en cenizas (Low SAPs) y estén equipados con filtros de partículas (FAP ó DPF). Para añadir a los motores de automóviles que utilizan aceites bajos en cenizas (Low SAPs) que cumplan especificaciones como ACEA C1, C2, C3 ó C4 y estén equipados con filtros de partículas (FAP ó DPF).





3CV TRATAMIENTO ACEITE

Aditivo multifuncional, especialmente diseñado para estar
a los mejores estándares que utilizan aceites de calidad
(Los SAPs) y estar equipados con filtros de partículas (DPF o DPF)

• Aporta la vida útil de motor tratándose la fricción
• Protege las partes del motor en el arranque en frío
y a temperaturas altas
• Aumenta la potencia, la potencia y el rendimiento del motor
• Mantiene la máxima eficiencia del aceite durante todo el tiempo
• Reduce el consumo de aceite y la emisión de humos de escape
• Reduce la formación de sedimentos, gomas y depósitos
• Especialmente indicado para aceites de calidad (Los SAPs)
• Se trata con filtros de partículas (DPF o DPF)
• Certificado por laboratorios independientes

Modo de empleo: - Añadir al aceite del motor en cada cambio
- Un envase trata de 4 a 6 litros de aceite
- No diluirse la dosis recomendada

Procedimiento: Mantenga bien el nivel de los aceites, aceite al cambio
sea los 200 - 250 cc. de aceite al cambio. Se recomienda
mantener el nivel de aceite a los 200 - 250 cc. de aceite.
Consultar al Servicio Técnico de asistencia técnica, teléfono Servicio
de asistencia al 117-000-000

3CV

Importador: Motul S.A. - 28011 Leganes, Madrid
Tel: 91 57 57 57 - www.motul.es

350 ml. e

Rel: E201763